



ETHERLINE® FD P FC UL (CMX) CAT, 5 2X2X22AWG/7

Code article : 15462178

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	brins fins, cuivre étamé
Câblage des conducteurs :	quarte-étoile
Gaine interne :	copolymère thermoplastique (FRNC)
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium statique
Gaine externe :	gaine extérieure PUR sans halogène. gaine extérieure PUR hautement résistante aux huiles minérales et à l'abrasion couleur : vert (RAL 6018)
Tension de service U _o /U :	125V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 700V cond. / blindage : 700V
Impédance (Ω) :	100 Ohm ± 15%
Plage de température :	fixe : de - 30°C à + 70°C mobile : de - 20°C à + 60°C
Rayon de courbure :	mobile : 8 x ø fixe : 5 x ø
Section (mm ²) :	AWG 22 / 7

Section complète (mm²) : 2 x 2 x AWG 22 / 7

∅ extérieur approx. (mm) : 6,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 68

Poids cuivre (kg/km) : 31,3

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes :
UL/CSA type CMX (UL 444).
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.
CAT.5-Performance.
Constitution optimisée du câble pour utilisation sur chaînes porte-câbles.
Nombreuses applications grâce aux matériaux sans halogène.
