ETHERLINE® FD P FC UL (CMX) CAT, 5 2X2X22AWG/7

Code article : 15462178

LSZH

Données techniques

Âme :	brins fins, cuivre étamé
Câblage des conducteurs :	quarte-étoile
Gaine interne :	copolymère thermoplastique (FRNC)
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium statique
Gaine externe :	gaine extérieure PUR sans halogène. gaine extérieure PUR hautement résistante aux huiles minérales et à l'abrasion couleur : vert (RAL 6018)
Tension de service Uo/U :	125V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 700V cond. / blindage : 700V
Impédance (Ω) :	100 Ohm ± 15%
Plage de température :	fixe : de - 30°C à + 70°C mobile : de - 20°C à + 60°C
Rayon de courbure :	mobile : 8 x ø fixe : 5 x ø
Section (mm²) :	AWG 22 / 7
Section complète (mm²) :	2 x 2 x AWG 22 / 7

ø extérieur approx. (mm) :	6,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	68
Poids cuivre (kg/km) :	31,3

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	UL/CSA type CMX (UL 444). Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. CAT.5-Performance. Constitution optimisée du câble pour utilisation sur chaînes porte-câbles. Nombreuses applications grâce aux matériaux sans halogène.