ETHERLINE® FLEX FC UL/CSA CAT. 5 2X2X22AWG/7 TGL

Code article : 15462180

Données techniques

Âme :	nue, 7 brins
Isolation :	polyéthylène (PE)
Câblage des conducteurs :	quarte-étoile
Gaine interne :	PVC ou FRNC
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium statique
Gaine externe :	PVC couleur : vert (RAL 6018)
Tension de service Uo/U :	125V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 2000V cond./ tresse : 2000V
Impédance (Ω) :	100 Ohm ± 15%
Plage de température :	Câble sans halogène fixe : de - 25°C à + 80°C mobile : de - 25°C à + 80°C Câble avec gaine PVC fixe : de - 40°C à + 80°C mobile : de - 20°C à + 60°C
Rayon de courbure :	Câble FRNC : pendant la pose : 8 x le ø fixe : 4 x ø Câble PVC : durant la pose : 15 x ø fixe : 10 x ø

Section (mm²) :	AWG 22 / 7
Section complète (mm²) :	2 x 2 x AWG 22 / 7
ø extérieur approx. (mm) :	6,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	67
Poids cuivre (kg/km) :	31,3

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon CSA FT4 essai au feu vertical selon UL. Certifié UL/CSA (CMG). CAT.5-Performance. Version FRNC : sans halogène et retardateur de flamme. Modèle de câble Fast Connect (FC). ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC : ECOLAB Standard de l'industrie pour l'innovation et l'efficacité dans le domaine du nettoyage et de la désinfection professionnel.