



ETHERLINE® FLEX FC UL/CSA CAT. 5 2X2X22AWG/7 TGL

Code article : 15462180

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	nue, 7 brins
Isolation :	polyéthylène (PE)
Câblage des conducteurs :	quarte-étoile
Gaine interne :	PVC ou FRNC
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium statique
Gaine externe :	PVC couleur : vert (RAL 6018)
Tension de service U ₀ /U :	125V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 2000V cond./ tresse : 2000V
Impédance (Ω) :	100 Ohm ± 15%
Plage de température :	Câble sans halogène fixe : de - 25°C à + 80°C mobile : de - 25°C à + 80°C Câble avec gaine PVC fixe : de - 40°C à + 80°C mobile : de - 20°C à + 60°C

Rayon de courbure : Câble FRNC : pendant la pose : $8 \times \varnothing$
fixe : $4 \times \varnothing$
Câble PVC : durant la pose : $15 \times \varnothing$
fixe : $10 \times \varnothing$

Section (mm²) : AWG 22 / 7

Section complète (mm²) : $2 \times 2 \times \text{AWG } 22 / 7$

Ø extérieur approx. (mm) : 6,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 67

Poids cuivre (kg/km) : 31,3

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : Non propagateur de la flamme selon CSA FT4 essai au feu vertical selon UL.
Certifié UL/CSA (CMG).
CAT.5-Performance.
Version FRNC : sans halogène et retardateur de flamme.
Modèle de câble Fast Connect (FC).
ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC : ECOLAB Standard de l'industrie pour l'innovation et l'efficacité dans le domaine du nettoyage et de la désinfection professionnel.
