

## ETHERLINE® FRNC HYBRID FLEX CAT. 5 UL(AWM)2X2AWG22

Code article : 15462181



### Données techniques

Âme :	cuiivre nu
Assemblage :	les paires de données et d'alimentation sont assemblées entre elles
Ruban séparateur :	ruban plastique, couvert
Blindage général :	blindage de la paire : feuillard et tresse de brins en cuivre
Gaine externe :	FRNC couleur : vert (RAL 6018) gaine extérieure PE sans halogène et robuste
Impédance ( $\Omega$ ) :	100 Ohm $\pm$ 15%
Plage de température :	en service : de - 20°C à + 70°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x $\varnothing$ fixe : 5 x $\varnothing$
Section (mm <sup>2</sup> ) :	AWG 22 / 7
Section complète (mm <sup>2</sup> ) :	2 x 2 x AWG 22 / 7 + 4 x 1,5
$\varnothing$ extérieur approx. (mm) :	10,6

### Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) : 153

---

Poids cuivre (kg/km) : 94,2

---

## Conditionnement

---

Conditionnement : TGL

---

Mini de vente (TGL) : 1

---

## Normes et directives

---

**Normes :** UL AWM Style 21282.  
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.  
HYBRID : câble de transmission de données et de puissance.  
CAT.5-Performance.

---