ETHERLINE® TORSION UL/CSA CAT.5 2X2X22AWG/19

Code article : 15462182

Données techniques

Âme :	multibrins (AWG 22, 19 brins), étamé
Isolation :	polyéthylène (PE)
Câblage des conducteurs :	quarte-étoile
Ruban séparateur :	non tissé
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre étamé
Gaine externe :	haute résistance à l'abrasion. PUR hautement résistante aux huiles minérales et à l'abrasion PUR, vert (RAL 6018)
Tension de service Uo/U :	100V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	700V
Impédance (Ω) :	100 ± 15 Ohm (>1 MHz)
Plage de température :	de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	montage : 5 x ø
Section (mm²) :	AWG 22 / 19
Section complète (mm²) :	2 x 2 x AWG 22 / 19
ø extérieur approx. (mm) :	6,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	52
Poids cuivre (kg/km) :	31,3

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	UL AWM Style 21161. Sans halogène selon VDE 0472-815. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Câble résistant aux sollicitations de torsion élevées. Testé pour plus d'un million de cycles de flexion.