



ETHERLINE® PN CAT. 5 FRNC FLEX FC 2X2X22AWG/7

Code article : 15462186

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	nue, 7 brins
Isolation :	polyéthylène (PE)
Câblage des conducteurs :	quarte-étoile
Gaine interne :	PVC ou FRNC
Blindage général :	tresse de blindage en cuivre et feuillard aluminium statique
Gaine externe :	PVC couleur : vert (RAL 6018)
Tension de service Uo/U :	125V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 2000V cond./ tresse : 2000V
Impédance (Ω) :	100 Ohm ± 15%
Plage de température :	Câble sans halogène fixe : de - 25°C à + 80°C mobile : de - 25°C à + 80°C Câble avec gaine PVC fixe : de - 40°C à + 80°C mobile : de - 20°C à + 60°C

Rayon de courbure :	Câble FRNC : pendant la pose : $8 \times \text{le } \varnothing$ fixe : $4 \times \varnothing$ Câble PVC : durant la pose : $15 \times \varnothing$ fixe : $10 \times \varnothing$
---------------------	---

Section (mm ²) :	AWG 22 / 7
------------------------------	------------

Section complète (mm ²) :	2 x 2 x AWG 22 / 7
---------------------------------------	--------------------

Ø extérieur approx. (mm) :	6,8
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	65
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	31,2
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon CSA FT4 essai au feu vertical selon UL. Certifié UL/CSA (CMG). CAT.5-Performance. Version FRNC : sans halogène et retardateur de flamme. Modèle de câble Fast Connect (FC). ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC : ECOLAB Standard de l'industrie pour l'innovation et l'efficacité dans le domaine du nettoyage et de la désinfection professionnel.
----------	---