

ETHERLINE® P PIMF 4X2XAWG22/1 CAT. 7

Code article : 15462195

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : massive, cuivre nu AWG22

Isolation : polyéthylène (PE)

Blindage général : S / FTP : tresse de cuivre et blindage par paires avec feillard aluminium mixte.
Le blindage double haute qualité garantit une transmission fiable des signaux dans des environnements à interférences électromagnétiques

Gaine externe : couleur : vert (RAL 6018)
PUR : hautement résistante aux huiles minérales et à l'abrasion
PE : sans halogène et robuste
PVC : résistant aux huiles permet une utilisation en milieux industriels

Tension de service Uo/U : 125V
(pas pour applications à courant fort)

Impédance (Ω) : 100 Ohm à 1 - 100 MHz

Plage de température : fixe :
PVC : de - 30°C à + 80°C
PUR : de - 40°C à + 80°C
composant de câble sans halogène :
fixe : de - 25°C à + 80°C

Rayon de courbure : fixe : 10 x Ø

Section (mm ²) :	AWG 22 / 1
Section complète (mm ²) :	4 x 2 x AWG 22 / 1
ø extérieur approx. (mm) :	9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	91
Poids cuivre (kg/km) :	53

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Pour le câblage industriel secondaire et tertiaire cf. EN 50173-3 ISO/IEC 24702.
----------	---