

ETHERLINE® S/FTP CAT. 7 4X2X23AWG/1 1000 MHZ/POE GAINE PE (L)

Code article : 15462198
article équivalent : 14200974

Données techniques

Âme :	massive
Isolation :	en mousse polyoléfine
Blindage général :	S / FTP : tresse de cuivre et blindage par paires avec feuillard aluminium mixte
Gaine externe :	PE couleur : noire (RAL 9005)
Impédance (Ω) :	100 Ohm ± 15%
Plage de température :	à l'installation : de - 15°C à + 60°C en service : de - 40°C à + 70°C
Rayon de courbure :	à l'installation : 10 x ø fixe : 4 x ø
Section (mm²) :	AWG 23 / 1
Section complète (mm²) :	4 x 2 x AWG 23 / 1
ø extérieur approx. (mm) :	10

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	102
Poids cuivre (kg/km) :	34

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Les câbles LAN Cat.7 pour "réseaux de câblage structurés" de Lapp sont conformes aux exigences EIA/TIA-568 et TSB36 ainsi que ISO/IEC 11801 ou EN 50173 (Classe F - lien permanent).

Remarques

Transmission de signaux de données numériques et analogiques.
Le câble est défini pour 1,5 Ghz.
IEEE 802.3 : 10 / 100 / 1000 Base-T, 10G Base-T.
IEEE 802.5 : RNIS ; FDD I ; ATM ; partage de câble.
IEEE 802.3at : approprié pour PoE.