ETHERLINE® FD P 4X2XAWG24/7 CAT. 6A

Code article : 15462211

Données techniques

Âme :	7 brins, cuivre étamé
Isolation :	polyoléfine
Blindage général :	S / FTP : tresse de cuivre et blindage par paires avec feuillard aluminium mixte
Gaine externe :	PUR sans halogène Couleur : vert (RAL 6018)
Impédance (Ω) :	100 Ohm
Plage de température :	fixe : PVC : de - 40°C à + 80°C PUR : de - 40°C à + 80°C en flexion : PVC : de - 10°C à + 70°C PUR : de - 30°C à + 70°C
Rayon de courbure :	mobile : 15 x ø extérieur fixe : 8 x ø du câble
Section (mm²) :	AWG 24 / 7
Section complète (mm²) :	4 x 2 AWG 24 / 7
ø extérieur approx. (mm) :	9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	100

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Exigences électriques selon norme CEI 61156-6. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. PUR : homologué UL/CSA (CMX). Le câble PVC est certifié UL/CSA (CM). Version PUR : UL AWM Style 21576. La version PUR est sans halogène selon IEC 60754. Résistant aux huiles selon la norme IEC 60811-2-1. CAT.6A pour chaîne de tirage, adapté à 10 Gbit/s. Conforme à CAT.6A, ISO/IEC 11801 et EN 50173. Minimum de 2,5 millions de cycles de flexion alternée en chaîne porte-câble.