UNITRONIC® BUS FD P DEVICENET THIN 1X2XAWG24+1X2XAWG22 PUR

Code article : 15462312

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Données techniques

Âme :	cuivre nu, multibrins
Isolation :	polyéthylène
Résistance de l'âme :	THICK max. 45 Ohm/km (boucle) THIN max. 180 Ohm/km (boucle)
Gaine externe :	polyuréthane (PUR) ou en polychlorure de vinyle (PVC)
Tension de service Uo/U :	300 V (pas pour applications à courant fort)
Tension d'essai :	cond. / cond. : 2000 V
Capacité mutuelle :	max. 39,8 nF/km (800 Hz)
Impédance (Ω) :	120 Ohm
Plage de température :	PUR : de - 40°C à + 80°C PVC : de - 10°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 15 x ø fixe : 7,5 x ø

Repérage conducteurs :	paire de données : bleu clair + blanc alimentation électrique : rouge + noir
Section (mm²) :	AWG 24 / 19
Section complète (mm²) :	1 x 2 x AWG24 + 1 x 2 x AWG 22
ø extérieur approx. (mm) :	6,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	67,7
Poids cuivre (kg/km) :	33,4

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	PUR : homologué UL/CSA (CMX). PVC : UL/CSA CMG 75°C FT4 Sun Res Oil Res (code 15462313 également PLTC). Résistant aux UV (la couleur peut toutefois changer avec le temps).

Remarques

Basé sur la technologie éprouvée CAN (Controller Area Network).
Les longueurs admissibles varient en fonction du débit binaire et de l'épaisseur du câble.
Version PUR (P) : sans halogène.
Version PVC (Y) : retardateur de flamme (UL FT4).