

## ÖLFLEX® HEAT 125 SC 0,75 mm<sup>2</sup> violet

Code article : 15515022

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



### Données techniques

|                                        |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | cuivre étamé, classe 5, à brins fins                                                                                                                                            |
| Isolation :                            | copolymère de polyoléfine réticulé par irradiation                                                                                                                              |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | jusqu'à 1 mm <sup>2</sup> : 300 / 500 V<br>à partir de 1,5 mm <sup>2</sup> : 450 / 750 V<br>0,6 / 1k V à partir de 1,5 mm <sup>2</sup> en pose fixe et en installation protégée |
| Tension d'essai :                      | 4000 V                                                                                                                                                                          |
| Plage de température :                 | fixe : de - 55°C à + 125°C<br>temporairement (3000 h) : jusqu'à + 145°C                                                                                                         |
| Rayon de courbure :                    | fixe : 4 x ø                                                                                                                                                                    |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 0,75                                                                                                                                                                            |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 0,75                                                                                                                                                                            |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 2,4                                                                                                                                                                             |

### Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 11

Poids cuivre (kg/km) : 7,2

## Conditionnement

Mini de vente (TGL) : 100

## Normes et directives

**Normes :**

Type H05Z-K et H07Z-K selon EN 50525-3-41 avec caractéristiques avancées  
Germanischer Lloyd (GL) certificate no. 11118-14 HH.  
Tenue au feu : ignifuge (IEC 60332-1-2), sans halogène (IEC 60754-1), sans gaz corrosifs (IEC 60754-2), faible toxicité (EN 50305).  
Non propagation de la flamme selon IEC 60332-3-24 et IEC 60332-3-25.  
Résistant aux huiles selon DIN EN 50290-2-22 (TM54).  
Résistant à l'abrasion et aux entailles.  
Résistant aux UV selon ISO 4892-2.

**Conforme CE :** Oui

