



## H05V-K UL 1007 CSA TEW 0,5 mm<sup>2</sup> AWG22 brun

Code article : 15521403



### Données techniques

Âme : brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé

Isolation : à base de PVC spécial

Tension de service U<sub>0</sub>/U : HAR / IEC : 300 / 500V  
UL (AWM) : 300 V  
CSA (AWM I A/B) : 300 V

Tension d'essai : 2000 V

Plage de température : fixe :  
HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C  
UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C  
CSA (AWM I A/B) : de - 40°C à + 105°C

Rayon de courbure : 4 x ø extérieur en utilisation normale  
2 x ø extérieur pour utilisation avec flexion

Section (mm<sup>2</sup>) : 0,5

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 0,5

ø extérieur approx. (mm) : 2,5

### Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 8,6 |
|-------------------------|-----|

---

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 4,8 |
|------------------------|-----|

---

## Conditionnement

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Mini de vente (TGL) : | 100 |
|-----------------------|-----|

---

## Normes et directives

---

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1.<br>Résistant aux huiles.<br>Spécifications des types de câble : H05V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM styles 1007 & 1569, CSA AWM I A/B (par CSA selon CSA C22.2 No 210-05, classe CSA 5851-01). |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---