H05V-K UL 1007 CSA TEW 1,0 mm² AWG18 blanc

Code article : 15521618

Données techniques

Âme :	brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé
Isolation :	à base de PVC spécial
Tension de service Uo/U :	HAR / IEC : 300 / 500V UL (AWM) : 300 V CSA (AWM I A/B) : 300 V
Tension d'essai :	2000 V
Plage de température :	fixe : HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C CSA (AWM I A/B) : de - 40°C à + 105°C
Rayon de courbure :	4 x ø extérieur en utilisation normale 2 x ø extérieur pour utilisation avec flexion
Section (mm²) :	1
Section complète (mm²) :	1
ø extérieur approx. (mm) :	2,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	13,6

Poids cuivre (kg/km) :	9,6

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	100

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1. Résistant aux huiles. Spécifications des types de câble : H05V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM styles 1007 & 1569, CSA AWM I A/B (par CSA selon CSA C22.2 No 210-05, classe CSA 5851-01).
Conforme CE :	Oui