



H05V-K UL 1007 CSA TEW 1,0 mm² AWG18 bleu foncé

Code article : 15521625



Données techniques

Âme : brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé

Isolation : à base de PVC spécial

Tension de service U₀/U : HAR / IEC : 300 / 500V
UL (AWM) : 300 V
CSA (AWM I A/B) : 300 V

Tension d'essai : 2000 V

Plage de température : fixe :
HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C
UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C
CSA (AWM I A/B) : de - 40°C à + 105°C

Rayon de courbure : 4 x ø extérieur en utilisation normale
2 x ø extérieur pour utilisation avec flexion

Section (mm²) : 1

Section complète (mm²) : 1

ø extérieur approx. (mm) : 2,8

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	13,6
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	9,6
------------------------	-----

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	100
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1. Résistant aux huiles. Spécifications des types de câble : H05V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM styles 1007 & 1569, CSA AWM I A/B (par CSA selon CSA C22.2 No 210-05, classe CSA 5851-01).
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
