



UL/CSA 1015+MTW+TEW / X07 VK 1  
mm<sup>2</sup>/AWG18 bleu/blanc

Code article : 15525626



## Données techniques

Âme : brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé

Isolation : à base de PVC spécial

Tension de service Uo/U : HAR / IEC : 450 / 750V  
UL (AWM) : 600V  
UL (MTW) : 600V  
CSA (TEW) : 600V

Plage de température : fixe :  
HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C  
UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C  
UL (MTW) : de - 40°C à + 90°C  
CSA (TEW) : de - 40°C à + 105°C

Rayon de courbure : DE ≤ 8 mm : 4 x DE / 2 x DE; 8 < DE ≤ 12 mm: 5 x DE / 3 x DE; DE > 12 mm : 6 x DE / 4 x DE  
(DE=diamètre extérieur)

Section (mm<sup>2</sup>) : 1

Section complète (mm<sup>2</sup>) : 1

ø extérieur approx. (mm) : 3,1

## Dimensions et poids

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 16 |
|-------------------------|----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 9,6 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Mini de vente (TGL) : | 100 |
|-----------------------|-----|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1.<br>Résistant aux huiles.<br>Spécifications des types de câble : H07V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM styles 1015, (UL) MTW, CSA TEW (par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01). |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|