# UL/CSA 1015+MTW+TEW / H07 VK 1,5 mm²/AWG16 gris

Code article : 15525706

## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Âme :** | brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228,<br>cuivre étamé |
| **Isolation :** | à base de PVC spécial |
| **Tension de service Uo/U :** | HAR / IEC : 450 / 750V<br>UL (AWM) : 600V<br>UL (MTW) : 600V<br>CSA (TEW) : 600V |
| **Plage de température :** | fixe :<br>HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C<br>UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C<br>UL (MTW) : de - 40°C à + 90°C<br>CSA (TEW) : de - 40°C à + 105°C |
| **Rayon de courbure :** | DE ≤ 8 mm : 4 x DE / 2 x DE; 8 < DE ≤ 12 mm: 5 x DE / 3 x DE; DE > 12 mm : 6 x DE / 4 x DE<br>(DE=diamètre extérieur) |
| **Section (mm²) :** | 1,5 |
| **Section complète (mm²) :** | 1,5 |
| **ø extérieur approx. (mm) :** | 3,4 |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Poids article (Kg/Km) :** | 20 |
| **Poids cuivre (kg/km) :** | 14,4 |

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Mini de vente (TGL) :** | 100 |

## Normes et directives

| | |
|---|---|
| **Normes :** | Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1.<br>Résistant aux huiles.<br>Spécifications des types de câble : H07V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM styles 1015, (UL) MTW, CSA TEW (par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01). |
| **Conforme CE :** | Oui |