



## UL/CSA 1015+MTW+TEW / X07 VK 16 mm<sup>2</sup>/AWG 6 rouge

Code article : 15526204



### Données techniques

|                                       |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                 | brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé                                                                                   |
| Isolation :                           | à base de PVC spécial                                                                                                                          |
| Tension de service Uo/U :             | HAR / IEC : 450 / 750V<br>UL (AWM) : 600V<br>UL (MTW) : 600V<br>CSA (TEW) : 600V                                                               |
| Plage de température :                | fixe :<br>HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C<br>UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C<br>UL (MTW) : de - 40°C à + 90°C<br>CSA (TEW) : de - 40°C à + 105°C |
| Rayon de courbure :                   | DE ≤ 8 mm : 4 x DE / 2 x DE; 8 < DE ≤ 12 mm: 5 x DE / 3 x DE; DE > 12 mm : 6 x DE / 4 x DE<br>(DE=diamètre extérieur)                          |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :          | 16                                                                                                                                             |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 16                                                                                                                                             |
| ø extérieur approx. (mm) :            | 9                                                                                                                                              |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 185 |
|-------------------------|-----|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 153,6 |
|------------------------|-------|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1.<br>Résistant aux huiles.<br>Spécifications des types de câble : H07V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM styles 1015, (UL) MTW, CSA TEW (par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01). |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|