

UL/CSA 1015+MTW+TEW / H07 VK 25 mm²/AWG4 rouge

Code article : 15526304

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé

Isolation : à base de PVC spécial

Tension de service Uo/U :
HAR / IEC : 450 / 750V
UL (AWM) : 600V
UL (MTW) : 600V
CSA (TEW) : 600V

Plage de température :
fixe :
HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C
UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C
UL (MTW) : de - 40°C à + 90°C
CSA (TEW) : de - 40°C à + 105°C

Rayon de courbure :
DE ≤ 8 mm : 4 x DE / 2 x DE; 8 < DE ≤ 12 mm: 5 x DE / 3 x DE; DE > 12 mm : 6 x DE / 4 x DE
(DE=diamètre extérieur)

Section (mm²) : 25

Section complète (mm²) : 25

ø extérieur approx. (mm) : 10,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	260
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	240
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1. Résistant aux huiles. Spécifications des types de câble : H07V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM styles 1015, (UL) MTW, CSA TEW (par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01).
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----