



UL/CSA 1015+MTW+TEW / X07 VK 95
mm²/AWG000 v/jaune

Code article : 15526700



Données techniques

Âme :	brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé
Isolation :	à base de PVC spécial
Tension de service Uo/U :	HAR / IEC : 450 / 750V UL (AWM) : 600V UL (MTW) : 600V CSA (TEW) : 600V
Plage de température :	fixe : HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C UL (MTW) : de - 40°C à + 90°C CSA (TEW) : de - 40°C à + 105°C
Rayon de courbure :	DE ≤ 8 mm : 4 x DE / 2 x DE; 8 < DE ≤ 12 mm: 5 x DE / 3 x DE; DE > 12 mm : 6 x DE / 4 x DE (DE=diamètre extérieur)
Section (mm ²) :	95
Section complète (mm ²) :	95
ø extérieur approx. (mm) :	18,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	930
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	912
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1. Résistant aux huiles. Spécifications des types de câble : H07V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM styles 1015, (UL) MTW, CSA TEW (par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01).
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----