

## UL/CSA 10269+MTW+TEW / H07 VK 1,5 mm<sup>2</sup>/AWG16 rouge

Code article : 15527204



### Données techniques

|                                        |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                                  | brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé                                                                                    |
| Isolation :                            | à base de PVC spécial                                                                                                                           |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | HAR / IEC : 450 / 750V<br>UL (AWM) : 1000V<br>UL (MTW) : 600V<br>CSA (TEW) : 600V                                                               |
| Plage de température :                 | fixe :<br>HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C<br>UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C<br>UL (MTW) : de - 40°C à + 90°C<br>CSA ( TEW) : de - 40°C à + 105°C |
| Rayon de courbure :                    | DE ≤ 8 mm : 4 x DE / 2 x DE; 8 < DE ≤ 12 mm: 5 x DE / 3 x DE; DE > 12 mm : 6 x DE / 4 x DE<br>(DE=diamètre extérieur)                           |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :           | 1,5                                                                                                                                             |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) :  | 1,5                                                                                                                                             |
| ø extérieur approx. (mm) :             | 3,4                                                                                                                                             |

## Dimensions et poids

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Poids article (Kg/Km) : | 20 |
|-------------------------|----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Poids cuivre (kg/km) : | 14,4 |
|------------------------|------|

## Conditionnement

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Mini de vente (TGL) : | 100 |
|-----------------------|-----|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1.<br>Résistant aux huiles.<br>Spécifications des types de câble : H07V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM style 10269, (UL), MTW, CSA TEW (par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01). |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|