

UL/CSA 10269+MTW+TEW / H07 VK 2,5 mm²/AWG14 orange

Code article : 15527309



Données techniques

Âme : brins fins selon VDE 0295 Classe 5 / IEC 60228, cuivre étamé

Isolation : à base de PVC spécial

Tension de service U₀/U :
 HAR / IEC : 450 / 750V
 UL (AWM) : 1000V
 UL (MTW) : 600V
 CSA (TEW) : 600V

Plage de température :
 fixe :
 HAR / IEC : de - 40°C à + 70°C
 UL (AWM) : de - 40°C à + 105°C
 UL (MTW) : de - 40°C à + 90°C
 CSA (TEW) : de - 40°C à + 105°C

Rayon de courbure :
 DE ≤ 8 mm : 4 x DE / 2 x DE; 8 < DE ≤ 12 mm: 5 x DE / 3 x DE; DE > 12 mm : 6 x DE / 4 x DE
 (DE=diamètre extérieur)

Section (mm²) : 2,5

Section complète (mm²) : 2,5

ø extérieur approx. (mm) : 4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	31
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	24
------------------------	----

Conditionnement

Mini de vente (TGL) :	100
-----------------------	-----

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT1. Résistant aux huiles. Spécifications des types de câble : H07V-K selon EN 50525-2-31, UL AWM style 10269, (UL), MTW, CSA TEW (par CSA selon CSA C22.2 No 127, classe CSA 5835-01).
----------	---

Conforme CE :	Oui
---------------	-----
