



ÖLFLEX® CONTROL TM 7G1,5 / AWG16 mm²

Code article : 15541912



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme :	cuivre nu, à brins fins
Isolation :	PVC avec gaine nylon (revêtement PA)
Gaine externe :	PVC gris mélange spécial
Tension de service Uo/U :	UL / CSA : 600V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000V UL / CSA : 1000V (AWM) VDE : 600 / 1000V
Tension d'essai :	2000V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 25°C à + 90°C (AWM : + 105°C) fixe : de - 40°C à + 90°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 5 x ø
Mouvement de torsion dans l'éolienne :	TW-0 et TW-2
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs

Section (mm ²) :	1,5
------------------------------	-----

Section complète (mm ²) :	7 G 1,5
---------------------------------------	---------

ø extérieur approx. (mm) :	10,3
----------------------------	------

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	183
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	101
------------------------	-----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme selon UL 1581, Section 1160 (surpasse IEC 60332-1-2) CSA FT4. Résistant à l'eau, homologation à l'humidité à 75°C selon UL. Résistant aux huiles selon UL OIL RES I.
----------	---

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----