# ÖLFLEX® CONTROL TM 5G10 / AWG8 mm²

Code article : 15541928




## Données techniques

| | |
|---|---|
| **Âme :** | cuivre nu, à brins fins |
| **Isolation :** | PVC avec gaine nylon (revêtement PA) |
| **Gaine externe :** | PVC gris mélange spécial |
| **Tension de service Uo/U :** | UL / CSA : 600V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000V<br>UL / CSA : 1000V (AWM)<br>VDE : 600 / 1000V |
| **Tension d'essai :** | 2000V |
| **Plage de température :** | occasionnellement mobile : de - 25°C à + 90°C<br>(AWM : + 105°C)<br>fixe : de - 40°C à + 90°C |
| **Rayon de courbure :** | occasionnellement mobile : 15 x ø<br>fixe : 5 x ø |
| **Mouvement de torsion dans l'éolienne :** | TW-0 et TW-2 |
| **Repérage conducteurs :** | noir avec numéros blancs |
| **Section (mm²) :** | 10 |

| | |
|---|---|
| **Section complète (mm²) :** | 5 G 10 |
| **ø extérieur approx. (mm) :** | 19,4 |

## Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| **Poids cuivre (kg/km) :** | 480 |

## Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Conditionnement :** | TGL |
| **Mini de vente (TGL) :** | 1 |

## Normes et directives

| | |
|---|---|
| **Normes :** | Non propagateur de la flamme selon UL 1581,<br>Section 1160 (surpasse IEC 60332-1-2) CSA FT4.<br>Résistant à l'eau, homologation à l'humidité à 75°C<br>selon UL.<br>Résistant aux huiles selon UL OIL RES I. |
| **RoHS :** | Oui |
| **Conforme CE :** | Oui |