

## KEL SY FE / CUNI DIN LX 12X1,5 mm<sup>2</sup>

Code article : 15555505

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

### Données techniques

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                        | 48 x 0,20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plage de température :       | mobile : de - 5°C à + 80°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C<br>(d'après le matériel de gainage et d'isolation)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rayon de courbure :          | mobile : 12,5 x ø<br>type SY avec tresse d'acier et type ST avec feuillard :<br>15 x ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Repérage conducteurs :       | à partir de 4 paires de conducteurs avec<br>numérotation continue (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, etc)<br>code couleurs<br>• DIN 43710<br>conducteur négatif et gaine extérieure :<br>Fe/CuNi : bleu<br>NiCr/Ni : vert<br>PtRh/Pt : blanc<br>conducteur positif : toujours rouge<br>• IEC 60584<br>conducteur positif et gaine extérieure :<br>Fe/CuNi : noir<br>NiCr/Ni : vert<br>PtRh/Pt : orange<br>conducteur négatif : toujours blanc<br><br>Les alliages de conducteurs sont repérés par un X.<br>Les alliages de conducteurs de compensation sont<br>repérés par un C. |
| Section (mm <sup>2</sup> ) : | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 12 x 1,5      |
| ø extérieur approx. (mm) :            | 17,9          |
| Constitution du câble :               | PVC-PVC-S-PVC |
| Constitution du produit :             | DIN LX        |
| Thermocouple :                        | Fe/CuNi       |

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 550 |
|-------------------------|-----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Remarques

Constitutions du produit :

- Version Y :
  - âme à brins fins en alliage
  - isolant de conducteur en PVC
  - assemblage des conducteurs en couches
  - gaine extérieure PVC
- Version SY :
  - construction identique à la version Y
  - en plus avec tresse en acier zingué
  - gaine extérieure PVC
- Version ST :
  - design comme version Y
  - conducteurs torsadés en paires, paires torsadées en couches
  - blindage en feuillard d'aluminium + brin de bourrage
  - gaine extérieure PVC