KNL NICR / NI DIN KCA 4X1,5 mm²

Code article : 15556001

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2

Données techniques

Âme :	48 x 0,20 mm
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 80°C fixe : de - 40°C à + 80°C (d'après le matériel de gainage et d'isolation)
Rayon de courbure :	mobile : 12,5 x ø type SY avec tresse d'acier et type ST avec feuillard : 15 x ø
Repérage conducteurs :	à partir de 4 paires de conducteurs avec numérotation continue (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, etc) code couleurs • DIN 43710 conducteur négatif et gaine extérieure : Fe/CuNi : bleu NiCr/Ni : vert PtRh/Pt : blanc conducteur positif : toujours rouge • IEC 60584 conducteur positif et gaine extérieure : Fe/CuNi : noir NiCr/Ni : vert PtRh/Pt : orange conducteur négatif : toujours blanc Les alliages de conducteurs sont repérés par un X. Les alliages de conducteurs de compensation sont repérés par un C.
Section (mm²) :	1,5
Section complète (mm²) :	4 x 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	8,2

Constitution du câble :	PVC-PVC
Constitution du produit :	DIN KCA
Thermocouple :	NiCr/Ni

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	130

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Remarques

Constitutions du produit :
• Version Y :
- âme à brins fins en alliage
- isolant de conducteur en PVC
- assemblage des conducteurs en couches
- gaine extérieure PVC

• Version SY :
- construction identique à la version Y
- en plus avec tresse en acier zingué
- gaine extérieure PVC

• Version ST :
- design comme version Y
- conducteurs torsadés en paires, paires torsadées en couches
- blindage en feuillard d'aluminium + brin de bourrage
- gaine extérieure PVC