KN 9L S NICR / NI IEC KCA 2X1,5 mm²

Code article : 15558040







Données techniques

Âme :	1,5 mm² : env. 48 x 0,20 mm 0,75 mm² : env. 24 x 0,20 mm 0,5 mm² : env. 16 x 0,20 mm 0,22 mm² : env. 7 x 0,20 mm
Plage de température :	PVC : de - 5°C à + 80°C silicone : de - 25°C à + 180°C fibre de verre : de - 25°C à + 200°C FEP : de - 100°C à + 205°C fibre de verre E : de - 25°C à + 400°C (d'après le matériel de gainage et d'isolation)
Rayon de courbure :	sans tresse métallique : 12 x ø avec tresse métallique : 15 x ø
Repérage conducteurs :	code couleurs • DIN 43710 conducteur négatif et gaine extérieure : Fe/CuNi : bleu NiCr/Ni : vert PtRh/Pt : blanc conducteur positif : toujours rouge • IEC 60584 conducteur positif et gaine extérieure : Fe/CuNi : noir NiCr/Ni : vert PtRh/Pt : orange conducteur négatif : toujours blanc
Section (mm²) :	1,5
Section complète (mm²) :	2 x 1,5

ø extérieur approx. (mm) :	8
Constitution du câble :	PVC-PVC-S
Constitution du produit :	IEC KCA
Thermocouple :	NiCr/Ni

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Remarques

• Abréviation de composition :
- PVC : Polychlorure de vinyle
- SIL : Silicone
- GL fibre de verre
- FEP : éthylène-propylène fluoré
- EGL : fibre de verre E
- C : blindage en cuivre tressé
- ST : feuillard en aluminium
- S : tresse en métal

• Exemple de structure pour PVC-PVC-S-PVC :
- PVC isolant du conducteur
- PVC gaine intérieure
- Tresse en acier
- PVC gaine extérieure