

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 25G0,5 mm²

Code article : 15560408

**Données techniques****Âme :** cuivre nu, classe 6, à brins superfins**Isolation :** TPE**Assemblage :** en paires torsadées à pas court**Ruban séparateur :** rubanage non tissé**Gaine interne :** TPE**Blindage général :** tresse en fils de cuivre étamé**Gaine externe :** polymère spécial robuste, noir**Tension de service Uo/U :** 300 / 500 V**Tension d'essai :** 3000 V**Plage de température :** mobile : de - 50°C à + 80°C
fixe : de - 60°C à + 90°C**Rayon de courbure :** mobile : 7,5 x ø
fixe : 4 x ø**Repérage conducteurs :** noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1**Section (mm²) :** 0,5**Section complète (mm²) :** 25 G 0,5**ø extérieur approx. (mm) :** 15,6**Dimensions et poids****Poids article (Kg/Km) :** 367**Poids cuivre (kg/km) :** 190**Conditionnement**

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes : Certifié DNV Det Norske Veritas
Résistant à l'huile et aux fluides de perçage selon
NEK TS 606:2009 et IEC 61892-4.
Résistant à l'eau de mer selon UL 1309.
Sans halogène.
Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .
Bonne résistance aux intempéries, à l'ozone, aux UV
et aux huiles.
Résistant à l'abrasion et aux entailles.

Conforme CE : Oui

Remarques

Conçu pour 10 millions de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres maximum.
Flexible à basses températures.
Surface peu adhésive.
