

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 4G0,75 mm²

Code article : 15560413

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 6, à brins superfins

Isolation : TPE

Assemblage : en paires torsadées à pas court

Ruban séparateur : rubanage non tissé

Gaine interne : TPE

Blindage général : tresse en fils de cuivre étamé

Gaine externe : polymère spécial robuste, noir

Tension de service U₀/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 3000 V

Plage de température :
mobile : de - 50°C à + 80°C
fixe : de - 60°C à + 90°C

Rayon de courbure :
mobile : 7,5 x ø
fixe : 4 x ø

Repérage conducteurs : noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1

Section (mm²) : 0,75

Section complète (mm²) : 4 G 0,75

∅ extérieur approx. (mm) : 8,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 112

Poids cuivre (kg/km) : 58

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes :

- Certifié DNV Det Norske Veritas
- Résistant à l'huile et aux fluides de perçage selon NEK TS 606:2009 et IEC 61892-4.
- Résistant à l'eau de mer selon UL 1309.
- Sans halogène.
- Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 .
- Bonne résistance aux intempéries, à l'ozone, aux UV et aux huiles.
- Résistant à l'abrasion et aux entailles.

Conforme CE : Oui

Remarques

Conçu pour 10 millions de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres maximum.
Flexible à basses températures.
Surface peu adhésive.
