ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 18G0,75 mm²

Code article : 15560417





Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	TPE
Assemblage :	en paires torsadées à pas court
Ruban séparateur :	rubanage non tissé
Gaine interne :	TPE
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	polymère spécial robuste, noir
Tension de service Uo/U :	300 / 500 V
Tension d'essai :	3000 V
Plage de température :	mobile : de - 50°C à + 80°C fixe : de - 60°C à + 90°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1

Section (mm²) :	0,75
Section complète (mm²) :	18 G 0,75
ø extérieur approx. (mm) :	14,6

Dimensions et poids

Poids cuivre (kg/km) :	198

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Certifié DNV Det Norske Veritas Résistant à l'huile et aux fluides de perçage selon NEK TS 606:2009 et IEC 61892-4. Résistant à l'eau de mer selon UL 1309. Sans halogène. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 . Bonne résistance aux intempéries, à l'ozone, aux UV et aux huiles. Résistant à l'abrasion et aux entailles.
Conforme CE :	Oui

Remarques

Conçu pour 10 millions de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres maximum.
Flexible à basses températures.
Surface peu adhésive.