

ÖLFLEX® PETRO FD 865 CP 2X1,5 mm²

Code article : 15560433



Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 6, à brins superfins

Isolation : TPE

Assemblage : en paires torsadées à pas court

Ruban séparateur : rubanage non tissé

Gaine interne : TPE

Blindage général : tresse en fils de cuivre étamé

Gaine externe : polymère spécial robuste, noir

Tension de service U₀/U : 300 / 500 V

Tension d'essai : 3000 V

Plage de température :
mobile : de - 50°C à + 80°C
fixe : de - 60°C à + 90°C

Rayon de courbure :
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

Repérage conducteurs : noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1

Section (mm ²) :	1,5
------------------------------	-----

Section complète (mm ²) :	2 x 1,5
---------------------------------------	---------

ø extérieur approx. (mm) :	8,3
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	115
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	58
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	Certifié DNV Det Norske Veritas Résistant à l'huile et aux fluides de perçage selon NEK TS 606:2009 et IEC 61892-4. Résistant à l'eau de mer selon UL 1309. Sans halogène. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 . Bonne résistance aux intempéries, à l'ozone, aux UV et aux huiles. Résistant à l'abrasion et aux entailles.
----------	---

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 10 millions de cycles de vie, pour des distances de 100 mètres maximum.
Flexible à basses températures.
Surface peu adhésive.
