



## SIEMENS 6FX5008 1BD41 3X (2X0,14) + 4X0,14 + 2X0,5 vert

Code article : 15570202

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



### Données techniques

|  |  |
|--|--|
| Âme :                                  | Cuivre nu, classe 5, à brins fins  |
| Isolation :                            | Polypropylène (jusqu'à 6 mm <sup>2</sup> )<br>PVC (10 mm <sup>2</sup> et plus)   |
| Assemblage :                           | Conducteurs et paires assemblés entre eux  |
| Blindage général :                     | Tresse en fils de cuivre étamé   |
| Gaine externe :                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC vert RAL 6018 (câbles de signal)</li> <li>• PVC orange RAL 2003 (câbles moteur et servomoteur)</li> </ul>   |
| Tension de service U <sub>0</sub> /U : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• câble de signal :<br/>30V AC (IEC)<br/>30V AC/DC (UL/CSA)</li> <li>• câble d'alimentation :<br/>- conducteurs d'alimentation :<br/>600 / 1000V (IEC)<br/>1000V (UL/CSA)<br/>- conducteurs de contrôle / commande :<br/>30V AC (IEC)<br/>1000V (UL/CSA)</li> </ul> |

---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Tension d'essai :                     | Câble d'alimentation : <ul style="list-style-type: none"><li>• conducteurs d'alimentation : 4000V eff.</li><li>• conducteurs de commande : 2000V eff.</li></ul> câbles de signal :<br>500V eff. |
| Plage de température :                | Occasionnellement mobile : de 0°C à + 60°C<br>Fixe : de - 20°C à + 80°C   |
| Rayon de courbure :                   | Mobile : 15 x ø<br>Fixe : 5 x ø   |
| Section (mm <sup>2</sup> ) :          | 0,14  |
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5   |
| ø extérieur approx. (mm) :            | 8,9   |

---

## Dimensions et poids

---

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 116 |
| Poids cuivre (kg/km) :  | 63  |

---

## Conditionnement

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Conditionnement :     | TGL |
| Mini de vente (TGL) : | 1   |

---

## Normes et directives

---

|          |   |
|----------|---|
| Normes : | Câbles d'alimentation : VDE UL/CSA AWM style 2570.<br>Câbles de signal : UL/CSA AWM style 2502.<br>UL File No. E63634.<br>Non propageateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.<br>Résistant aux huiles. |
|----------|---|

---

---

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

---

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

---

