



**SIEMENS 6FX5008 1BA51 LC 4G10 + (2X1,5)
orange**

Code article : 15570234



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.2/2



Données techniques

Âme :	Cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	Polypropylène (jusqu'à 6 mm²) PVC (10 mm² et plus)
Assemblage :	Conducteurs et paires assemblés entre eux
Blindage général :	Tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	• PVC vert RAL 6018 (câbles de signal) • PVC orange RAL 2003 (câbles moteur et servomoteur)
Tension de service Uo/U :	• câble de signal : 30V AC (IEC) 30V AC/DC (UL/CSA) • câble d'alimentation : - conducteurs d'alimentation : 600 / 1000V (IEC) 1000V (UL/CSA) - conducteurs de contrôle / commande : 30V AC (IEC) 1000V (UL/CSA)

Tension d'essai :	Câble d'alimentation : • conducteurs d'alimentation : 4000V eff. • conducteurs de commande : 2000V eff. câbles de signal : 500V eff.
Plage de température :	Occasionnellement mobile : de 0°C à + 60°C Fixe : de - 20°C à + 80°C
Rayon de courbure :	Mobile : 15 x $\varnothing$ Fixe : 5 x $\varnothing$
Section (mm ²) :	10
Section complète (mm ²) :	4 G 10 + (2 x 1,5)
$\varnothing$ extérieur approx. (mm) :	21

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	863
Poids cuivre (kg/km) :	536

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Câbles d'alimentation : VDE UL/CSA AWM style 2570. Câbles de signal : UL/CSA AWM style 2502. UL File No. E63634. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux huiles.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui