



## CÂBLE SERVO LK SEWX STATIC 4G10 + (3X1,5 STD) CY

Code article : 15570247



### Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 5, à brins fins
Isolation :	TPE
Assemblage :	en paires torsadées à pas court
Armure :	feuillard aluminium et rubanage en brins de cuivre étamé
Blindage général :	trousse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PVC orange RAL 2003
Tension de service U <sub>0</sub> /U :	conducteurs de puissance : IEC 750V, UL 600V conducteur de contrôle / commande : IEC 350V, UL 600V
Tension d'essai :	2000V
Plage de température :	occasionnellement mobile : de - 10°C à + 80°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• puissance : conducteurs noirs avec lettres blanches U, V, WWW et 1 conducteur ve / ja</li> <li>• conducteurs pilotes : conducteurs noirs numérotés 1, 2 et 3</li> </ul>

---

Section (mm <sup>2</sup> ) :	10
Section complète (mm <sup>2</sup> ) :	4 G 10 + (3 x 1,5)
∅ extérieur approx. (mm) :	20

---

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) :	1024
Poids cuivre (kg/km) :	625,1

---

## Conditionnement

---

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

---

## Normes et directives

---

Normes :	UL-AWM-Style 2570. VDE 0250 / 0285. UL File No. E63634. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Faible inflammabilité selon UL VW1 / CSA FT 1. Résistant aux huiles.
RoHS :	Oui
Conforme CE :	Oui

---