

## CÂBLE SERVO FD 4G1 + (2X0,5) CL.6

Code article : 15570630



### Données techniques

Âme :	Construction selon le standard LENZE
Isolation :	PP (installation fixe) TPE (utilisation flexible)
Gaine externe :	PVC (installation fixe) PUR (utilisation flexible) câble de signal : vert (RAL 6018) câble servo : orange (RAL 2003)
Tension de service U <sub>0</sub> /U :	câbles de signal : 30 V ( VDE), 300 V (UL/CSA) câbles d'alimentation : <ul style="list-style-type: none"> <li>• conducteurs de puissance : 600 / 1000 V ( VDE) - 600 V (UL/CSA)</li> <li>• conducteurs de contrôle / commande : 24 V ( VDE) - 600 V (UL/CSA)</li> </ul>
Tension d'essai :	câbles de signal : 1500V câble moteur : <ul style="list-style-type: none"> <li>• conducteurs de puissance : 4000V</li> <li>• conducteurs de commande : 2000V</li> </ul>
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 10 x ø fixe : 7,5 x ø

---

Repérage conducteurs :	Câbles encodeurs : - 15570618 (fixe) no/ja + no/ve + no/rg + no/bu + no/bc - 15570651 (mobile) ve/ja + bu/rg + gr/rs + no/vi + ma/bc Câbles résolveurs : - 15570617 (fixe) no/ja + no/ve + no/rg + no/bc - 15570650 (mobile) ve/ja + bu/rg + gr/rs + ma/bc
------------------------	---

---

Section (mm <sup>2</sup> ) :	1
------------------------------	---

---

Section complète (mm <sup>2</sup> ) :	4 G 1,0 + (2 x 0,5)
---------------------------------------	---------------------

---

∅ extérieur approx. (mm) :	10
----------------------------	----

---

## Dimensions et poids

---

Poids article (Kg/Km) :	115
-------------------------	-----

---

Poids cuivre (kg/km) :	81
------------------------	----

---

## Conditionnement

---

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

---

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

---

## Normes et directives

---

Normes :	<ul style="list-style-type: none"><li>• Câbles résolveur et encodeur UL AWM Style 2464 (installation fixe) UL AWM Style 21165 (application flexible)</li><li>• Câble moteur : UL AWM Style 2570 (installation fixe) UL AWM Style 20940 (utilisation mobile) CSA AWM I/II A/B UL File No. E63634 Pour utilisation en chaînes portes-câbles.</li></ul>
----------	--

---

RoHS :	Oui
--------	-----

---

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

---