

## CÂBLE SERVO FD 4G6 + (2X1) CL.6

Code article : 15570634

### Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)



2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



### Données techniques

|                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âme :                     | Construction selon le standard LENZE                                                                                                                                                                                  |
| Isolation :               | PP (installation fixe)<br>TPE (utilisation flexible)                                                                                                                                                                  |
| Gaine externe :           | PVC (installation fixe)<br>PUR (utilisation flexible)<br>câble de signal : vert (RAL 6018)<br>câble servo : orange (RAL 2003)                                                                                         |
| Tension de service Uo/U : | câbles de signal : 30 V ( VDE), 300 V (UL/CSA)<br>câbles d'alimentation :<br>• conducteurs de puissance : 600 / 1000 V ( VDE) - 600 V (UL/CSA)<br>• conducteurs de contrôle / commande : 24 V ( VDE) - 600 V (UL/CSA) |
| Tension d'essai :         | câbles de signal : 1500V<br>câble moteur :<br>• conducteurs de puissance : 4000V<br>• conducteurs de commande : 2000V                                                                                                 |
| Plage de température :    | mobile : de - 5°C à + 70°C<br>fixe : de - 40°C à + 80°C                                                                                                                                                               |
| Rayon de courbure :       | mobile : 10 x ø<br>fixe : 7,5 x ø                                                                                                                                                                                     |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repérage conducteurs : | Câbles encodeurs :<br>- 15570618 (fixe) no/ja + no/ve + no/rg + no/bu + no/bc<br>- 15570651 (mobile) ve/ja + bu/rg + gr/rs + no/vi + ma/bc<br>Câbles résolveurs :<br>- 15570617 (fixe) no/ja + no/ve + no/rg + no/bc<br>- 15570650 (mobile) ve/ja + bu/rg + gr/rs + ma/bc |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Section (mm <sup>2</sup> ) : | 6 |
|------------------------------|---|

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Section complète (mm <sup>2</sup> ) : | 4 G 6 + (2 x 1,0) |
|---------------------------------------|-------------------|

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ø extérieur approx. (mm) : | 16,8 |
|----------------------------|------|

## Dimensions et poids

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Poids article (Kg/Km) : | 292 |
|-------------------------|-----|

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Poids cuivre (kg/km) : | 316 |
|------------------------|-----|

## Conditionnement

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Conditionnement : | TGL |
|-------------------|-----|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Mini de vente (TGL) : | 1 |
|-----------------------|---|

## Normes et directives

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes : | <ul style="list-style-type: none"><li>• Câbles résolveur et encodeur<br/>UL AWM Style 2464 (installation fixe)<br/>UL AWM Style 21165 (application flexible)</li><li>• Câble moteur :<br/>UL AWM Style 2570 (installation fixe)<br/>UL AWM Style 20940 (utilisation mobile)<br/>CSA AWM I/II A/B<br/>UL File No. E63634<br/>Pour utilisation en chaînes portes-câbles.</li></ul> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |     |
|--------|-----|
| RoHS : | Oui |
|--------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Conforme CE : | Oui |
|---------------|-----|

