

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G2,5 mm²

Code article : 15595583

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 6, à brins superfins

Isolation : polypropylène

Assemblage : à pas court sous rubange non tissé

Blindage général : tresse en fils de cuivre étamé

Gaine externe : PVC orange RAL 2003

Tension de service U₀/U : 600 / 1000 V

Tension d'essai :
cond. / cond. : 4000V
cond. / tresse : 4000V

Plage de température :
mobile : de - 5°C à + 70°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :
mobile : 7,5 x Ø
fixe : 4 x Ø

Repérage conducteurs : noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1

Section (mm²) : 2,5

Section complète (mm²) : 4 G 2,5

Ø extérieur approx. (mm) : 11,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	233
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	133,8
------------------------	-------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0250 / 0285. VDE 0295 / IEC 60228 classe 6. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux huiles. Pour des distances jusqu'à 10 m.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de flexion en chaîne porte-câbles, distance 10 mètres maximum.
Sa construction faiblement capacitive permet de plus grandes distances entre le convertisseur de fréquence et le moteur.