

ÖLFLEX® SERVO FD 781 CY 4G16 mm²

Code article : 15595591

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	polypropylène
Assemblage :	à pas court sous rubange non tissé
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PVC orange RAL 2003
Tension de service U ₀ /U :	600 / 1000 V
Tension d'essai :	cond. / cond. : 4000V cond. / tresse : 4000V
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 70°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm ²) :	16
Section complète (mm ²) :	4 G 16
ø extérieur approx. (mm) :	23,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1109
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	744,8
------------------------	-------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0250 / 0285. VDE 0295 / IEC 60228 classe 6. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2. Résistant aux huiles. Pour des distances jusqu'à 10 m.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de flexion en chaîne porte-câbles, distance 10 mètres maximum.
Sa construction faiblement capacitive permet de plus grandes distances entre le convertisseur de fréquence et le moteur.