



ÖLFLEX® SERVO 9YSLCYK-JB UL/CSA 3X70 / AWG00 + 3G10 / AWG8

Code article : 15595694

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)

[Visuels .ZIP](#)

2 autres visuels pour cet article disponibles en annexe p.3/3



Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 5, à brins fins

Isolation : polypropylène

Assemblage : assemblés de manière concentrique

Blindage général : tresse en fils de cuivre étamé

Écran général : ruban en aluminium / polyester

Gaine externe :

- conception à 4 conducteurs : PVC transparent
- version 3 + 3 conducteurs : PVC noire pour une utilisation en extérieur et en pose directe enterrée

Tension de service U₀/U :
600 / 1000 V
UL : 1000 V

Tension d'essai : 4000 V

Plage de température :	occasionnellement mobile :
	• IEC (transparent) : de - 5°C à + 70°C • IEC (noir) : de - 5°C à + 90°C • UL/CSA : de - 5°C à + 80°C
	fixe :
	• IEC (transparent) : de - 40°C à + 80°C • IEC (noir) : de - 40°C à + 90°C • UL/CSA : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure :	occasionnellement mobile : 15 x ø
	fixe : 4 x ø

Repérage conducteurs :	couleurs selon HD 308 S2 VDE 0293-308
------------------------	---------------------------------------

Section (mm ²) :	70
------------------------------	----

Section complète (mm ²) :	3 x 70 + 3 G 10
---------------------------------------	-----------------

ø extérieur approx. (mm) :	37,1
----------------------------	------

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	3056
-------------------------	------

Poids cuivre (kg/km) :	2980
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	VDE 0276 / 0250 / 0207.
	Etats-Unis : AWM STYLE 2570 ou 20886, 1kV 80°C
	VW-1.
	Canada : AWM I/II A/B 1kV 80°C FT1.
	UL File No. E63634.
	Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2.

RoHS :	Oui
--------	-----

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Sa construction faiblement capacitive permet de plus grandes distances entre le convertisseur de fréquence et le moteur.

En locaux secs, humides ou mouillés.

Version 9YSLCY-K en noir : pour une utilisation en extérieur et en pose directe enterrée, sauf aux Etats-Unis et au Canada.

