

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4G10 + (2X1,5) AWG8 mm²

Code article : 15595913

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous.](#)

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	polypropylène
Assemblage :	en couches à pas court
Ruban séparateur :	rubanage non tissé
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PUR orange RAL 2003
Tension de service U ₀ /U :	VDE : 600 / 1000V UL / CSA : 1000V
Tension d'essai :	cond. / cond. : 4000V cond. / tresse : 4000V
Plage de température :	mobile : de - 40°C à + 90°C (UL / CSA : + 80°C) fixe : de - 50°C à + 90°C (UL / CSA : + 80°C)
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø (1,5 - 16 mm ²) 10 x ø (25 - 50 mm ²) fixe : 4 x ø

Repérage conducteurs :
 puissance : conducteurs noirs avec marquage
 U/L1/C/L+ ; V/L2 ; W/L3/D/L- et 1 conducteur VE/JA
 modèles en option avec une paire de conducteurs
 pilotes : noir ; blanc
 deux paires pilotes : noir avec numéros blancs : 5, 6,
 7 , 8

Section (mm²) : 10

Section complète (mm²) : 4 G 10 + (2 x 1,5)

ø extérieur approx. (mm) : 19,4

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) : 701

Poids cuivre (kg/km) : 515

Conditionnement

Conditionnement : TGL

Mini de vente (TGL) : 1

Normes et directives

Normes :
 UL AWM Style 20234
 cULus AWM I/II A/B 1000 V 80° FT 1 CSA AWM I/II A,
 1000V 80° FT 1.
 UL File No. E63634.
 Tenue au feu : UL / CSA : VW-1, FT 1 - IEC / EN :
 60332-1-2.
 Résistant aux huiles.

RoHS : Oui

Conforme CE : Oui

Remarques

Performance dynamique en chaîne porte-câbles :

- accélération jusqu'à 50 m/s²
- vitesses jusqu'à 5 m/s
- distances jusqu'à 100 m.

Conception de faible capacitance.

Matériaux sans halogène.