ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 3X (2X0,14) + 2X(0,5) mm²

Code article : 15599059

Données techniques

Âme :	cuivre étamé, brins fins ou extra-fins
Isolation :	polypropylène
Assemblage :	en couches ou en torons
Ruban séparateur :	rubanage non tissé
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PUR, vert RAL 6018
Tension de service Uo/U :	IEC : 30 V UL / CSA : 30 V
Tension d'essai :	cond. / cond. : 1500V eff. cond. / tresse : 750V eff.
Plage de température :	mobile : de - 40°C à + 90°C (UL / CSA : + 80°C) fixe : de - 50°C à + 90°C (UL / CSA : + 80°C)
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 4 x ø
Section (mm²) :	0,14
Section complète (mm²) :	3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5)

ø extérieur approx. (mm) :	8,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	120
Poids cuivre (kg/km) :	70

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	UL AWM Style 20236 CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1. UL File No. E63634. Tenue au feu : UL / CSA : VW-1, FT 1 - IEC / EN : 60332-1-2. Résistant aux huiles.
RoHS :	Oui

Remarques

Performance dynamique en chaîne porte-câbles :
• accélération jusqu'à 50 m/s²
• vitesses jusqu'à 5 m/s
• distances jusqu'à 100 m.
Conception de faible capacitance.
Matériaux sans halogène.
Conçu pour 10 millions de cycles de flexion.