

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 12X0,22 mm²

Code article : 15599065

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre étamé, brins fins ou extra-fins
Isolation :	polypropylène
Assemblage :	en couches ou en torons
Ruban séparateur :	rubanage non tissé
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PUR, vert RAL 6018
Tension de service U ₀ /U :	IEC : 30 V UL / CSA : 30 V
Tension d'essai :	cond. / cond. : 1500V eff. cond. / tresse : 750V eff.
Plage de température :	mobile : de - 40°C à + 90°C (UL / CSA : + 80°C) fixe : de - 50°C à + 90°C (UL / CSA : + 80°C)
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 4 x ø
Section (mm ²) :	0,22

Section complète (mm ²) :	12 x 0,22
---------------------------------------	-----------

ø extérieur approx. (mm) :	6,9
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	73
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	44
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	UL AWM Style 20236 CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1. UL File No. E63634. Tenue au feu : UL / CSA : VW-1, FT 1 - IEC / EN : 60332-1-2. Résistant aux huiles.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Remarques

Performance dynamique en chaîne porte-câbles :

- accélération jusqu'à 50 m/s²
- vitesses jusqu'à 5 m/s
- distances jusqu'à 100 m.

Conception de faible capacitance.

Matériaux sans halogène.

Conçu pour 10 millions de cycles de flexion.
