

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 8X2X0,18 mm²

Code article : 15599067

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : cuivre étamé, brins fins ou extra-fins

Isolation : polypropylène

Assemblage : en couches ou en torons

Ruban séparateur : rubanage non tissé

Blindage général : tresse en fils de cuivre étamé

Gaine externe : PUR, vert RAL 6018

Tension de service U₀/U :
IEC : 30 V
UL / CSA : 30 V

Tension d'essai :
cond. / cond. : 1500V eff.
cond. / tresse : 750V eff.

Plage de température :
mobile : de - 40°C à + 90°C (UL / CSA : + 80°C)
fixe : de - 50°C à + 90°C (UL / CSA : + 80°C)

Rayon de courbure :
mobile : 7,5 x ø
fixe : 4 x ø

Section (mm²) : 0,18

Section complète (mm ²) :	8 x 2 x 0,18
---------------------------------------	--------------

ø extérieur approx. (mm) :	7,8
----------------------------	-----

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	85
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	51
------------------------	----

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	UL AWM Style 20236 CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1. UL File No. E63634. Tenue au feu : UL / CSA : VW-1, FT 1 - IEC / EN : 60332-1-2. Résistant aux huiles.
----------	--

RoHS :	Oui
--------	-----

Remarques

Performance dynamique en chaîne porte-câbles :

- accélération jusqu'à 50 m/s²
- vitesses jusqu'à 5 m/s
- distances jusqu'à 100 m.

Conception de faible capacitance.

Matériaux sans halogène.

Conçu pour 10 millions de cycles de flexion.
