

ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G25 mm²

Code article : 15612194

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, à brins fins ou superfins
Isolation :	TPE
Assemblage :	en couches
Ruban séparateur :	rubanage bande PTFE
Paire :	version avec paire centrale supplémentaire : 2 conducteurs torsadés en une paire, rubanage par feuillard PTFE, couche de brins de cuivre étamés
Gaine externe :	PUR, noir RAL 9005
Tension de service Uo/U :	jusqu'à 0,34 mm ² : 48V CA à partir de 0,5 mm ² : 300 / 500V
Tension d'essai :	jusqu'à 0,34 mm ² : 1500V à partir de 0,5 mm ² : 3000V
Capacité mutuelle :	A/A env. 100 nF/km A/S env. 120 nF/km
Self induction :	0,7 mH/km environ
Plage de température :	mobile : de - 40°C à + 80°C fixe : de - 50°C à + 80°C

Rayon de courbure :	mobile : 15 x $\emptyset$ fixe : 4 x $\emptyset$
Repérage conducteurs :	jusqu'à 34 mm ² : conducteurs DIN 47100 à partir de 0,5 mm ² : conducteurs noirs avec numéros blancs
Section (mm ²) :	25
Section complète (mm ²) :	3 G 25
$\emptyset$ extérieur approx. (mm) :	26,2

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	1178
Poids cuivre (kg/km) :	720

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Non propageur de la flamme. Résistance élevée aux huiles. Flexible à basses températures. Résistant à l'abrasion et aux entailles.
----------	---

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Application en torsion max. $\pm 360^\circ/\text{m}$.
Pour des distances jusqu'à 10 m.
Surface peu adhésive.