ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G35 mm²

Code article : 15612197



Données techniques

Âme :	cuivre nu, à brins fins ou superfins
Isolation :	TPE
Assemblage :	en couches
Ruban séparateur :	rubanage bande PTFE
Paire :	version avec paire centrale supplémentaire : 2 conducteurs torsadés en une paire, rubanage par feuillard PTFE, couche de brins de cuivre étamés
Gaine externe :	PUR, noir RAL 9005
Tension de service Uo/U :	jusqu'à 0,34 mm² : 48V CA à partir de 0,5 mm² : 300 / 500V
Tension d'essai :	jusqu'à 0,34 mm² : 1500V à partir de 0,5 mm² : 3000V
Capacité mutuelle :	A/A env. 100 nF/km A/S env. 120 nF/km
Self induction :	0,7 mH/km environ
Plage de température :	mobile : de - 40°C à + 80°C fixe : de - 50°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 15 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	jusqu'à 34 mm² : conducteurs DIN 47100 à partir de 0,5 mm² : conducteurs noirs avec numéros blancs
Section (mm²) :	35
Section complète (mm²) :	3 G 35
ø extérieur approx. (mm) :	28,8

Dimensions et poids

Poids cuivre (kg/km) :	1008

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	Non propagateur de la flamme. Résistance élevée aux huiles. Flexible à basses températures. Résistant à l'abrasion et aux entailles.
Conforme CE :	Oui

Remarques

Application en torsion max. ± 360°/m.
Pour des distances jusqu'à 10 m.
Surface peu adhésive.