

ÖLFLEX® FD 891 7G1 mm² UL / CSA

Code article : 15620307

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 6, à brins superfins

Isolation : PVC

Assemblage : en couches à pas court sous rubanage non tissé

Gaine externe : PVC, noir RAL 9005

Tension de service U₀/U : IEC : 300 / 500V
UL / CSA : 600V

Tension d'essai : 4000V

Plage de température : mobile : de - 5°C à + 90°C
fixe : de - 40°C à + 90°C

Rayon de courbure : mobile : 7,5 x ø
fixe : 4 x ø

Repérage conducteurs : noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1

Section (mm²) : 1

Section complète (mm²) : 7 G 1

ø extérieur approx. (mm) : 10,5

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	149
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	67,2
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	UL File No E63634 UL AWM Style 21098. CSA AWM IA/B, IIA/B FT 1. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1. Résistant aux huiles.
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.