

ÖLFLEX® FD 891 3G1,5 mm² UL / CSA

Code article : 15620403

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	PVC
Assemblage :	en couches à pas court sous rubanage non tissé
Gaine externe :	PVC, noir RAL 9005
Tension de service Uo/U :	IEC : 300 / 500V UL / CSA : 600V
Tension d'essai :	4000V
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 90°C fixe : de - 40°C à + 90°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm²) :	1,5
Section complète (mm²) :	3 G 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	7,7

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	93
-------------------------	----

Poids cuivre (kg/km) :	43,2
------------------------	------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	UL File No E63634 UL AWM Style 21098. CSA AWM IA/B, IIA/B FT 1. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1. Résistant aux huiles.
----------	--

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.