ÖLFLEX® FD 891 CY 4G35 mm² AWG2 UL / CSA

Code article : 15623104

Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	PVC
Assemblage :	en couches à pas court sous rubanage non tissé
Blindage général :	tresse en fils de cuivre étamé
Gaine externe :	PVC, noir RAL 9005
Tension de service Uo/U :	IEC : 300 / 500V UL / CSA : 600V
Tension d'essai :	4000V
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 90°C fixe : de - 40°C à + 90°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm²) :	35
Section complète (mm²) :	4 G 35
ø extérieur approx. (mm) :	34,3

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	2667
Poids cuivre (kg/km) :	1593,7

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	UL File No E63634 UL AWM Style 21098. CSA AWM IA/B, IIA/B FT 1. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1. Résistant aux huiles.
Conforme CE :	Oui

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.