

ÖLFLEX® FD 891 P 12G1,5 mm² AWG16 UL / CSA

Code article : 15627128

Prix indisponible

Pour accéder aux prix de tous nos produits, vous devez disposer d'un compte e-shop SERMES. [Connectez-vous](#).

[Page catalogue](#)



Données techniques

Âme : cuivre nu, classe 6, à brins superfins

Isolation : PVC

Assemblage : en couches à pas court

Ruban séparateur : rubanage non tissé

Gaine externe : PUR, noir RAL 9005

Tension de service U₀/U : IEC : 300 / 500V
UL / CSA : 600V

Tension d'essai : 4000V

Plage de température : mobile : de - 5°C à + 80°C
fixe : de - 40°C à + 80°C

Rayon de courbure : mobile : 7,5 x ø
fixe : 4 x ø

Repérage conducteurs : noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1

Section (mm²) : 1,5

Section complète (mm²) : 12 G 1,5

ø extérieur approx. (mm) : 13,9

Dimensions et poids

Poids article (Kg/Km) :	318
-------------------------	-----

Poids cuivre (kg/km) :	172,8
------------------------	-------

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
-------------------	-----

Mini de vente (TGL) :	1
-----------------------	---

Normes et directives

Normes :	UL rec. AWM Style 20234 CRU AWM II A/B FT 1. UL File No. E63634. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1. Résistance élevée aux huiles. Résistant à l'abrasion et aux entailles.
----------	---

Conforme CE :	Oui
---------------	-----

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.