ÖLFLEX® FD 891 P 34G1,5 mm² AWG16 UL / CSA

Code article : 15627131



Données techniques

Âme :	cuivre nu, classe 6, à brins superfins
Isolation :	PVC
Assemblage :	en couches à pas court
Ruban séparateur :	rubanage non tissé
Gaine externe :	PUR, noir RAL 9005
Tension de service Uo/U :	IEC : 300 / 500V UL / CSA : 600V
Tension d'essai :	4000V
Plage de température :	mobile : de - 5°C à + 80°C fixe : de - 40°C à + 80°C
Rayon de courbure :	mobile : 7,5 x ø fixe : 4 x ø
Repérage conducteurs :	noir avec numéros blancs selon VDE 0293-1
Section (mm²) :	1,5
Section complète (mm²) :	34 G 1,5
ø extérieur approx. (mm) :	23,1

Dimensions et poids

Poids cuivre (kg/km) :	489,6

Conditionnement

Conditionnement :	TGL
Mini de vente (TGL) :	1

Normes et directives

Normes :	UL rec. AWM Style 20234 CRU AWM II A/B FT 1. UL File No. E63634. Non propagateur de la flamme selon IEC 60332-1-2 et CSA FT 1. Résistance élevée aux huiles. Résistant à l'abrasion et aux entailles.
Conforme CE :	Oui

Remarques

Conçu pour 5 millions de cycles de vie, pour des distances de 10 mètres maximum.
Surface peu adhésive.